



Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

IGLO

For at minimere og forebygge driftsproblemer på iglo anbefaler joca a/s, at denne drifts- og vedligeholdelsesvejledning følges samt at udført vedligehold og service dokumenteres med vedligeholdelses- og servicejournal for hvert eftersyn.

1. SPECIFIKATIONER

Produktets omfang:

- Iglo er en overjordisk kube
- Fås i 1,5 m³ og 2,5 m³
- Fås med 2-krogssystem

Materiale:

- Produceret i glasfiber og varmgalvaniseret stål

2. DRIFTSOPLYSNINGER

Forventet levetid:

- Minimum 10 år ved almindelig brug.

Eftersyn og vedligeholdelses interval, se punkt 4.

Ansvar og udførelsspecifikationer:

- Ejeren af affaldssystemet har ansvar for vedligeholdelse af dette.
- Eftersyn og vedligehold udføres af en teknisk ekspert eller af producenten.
- Reparationer må kun udføres af producenten eller af specialiserede virksomheder, der er autoriseret af producenten.

3. KONTROLLERET FØR IBRUGTAGNING

Før levering blev affaldssystemet kvalitets- og funktionstestet.

Før affaldssystemet ibrugtages, læs tømningvejledningen for iglo.



4. VEDLIGEHOOLD

Eftersyn og vedligehold ved hver tømning:

- Løfteøjer inspiceres visuelt for deformiteter eller tegn på brud.
- Udløsermekanismen på beholder inspiceres visuelt for forandringer.

Eftersyn og vedligehold hver 12. måned:

- Hvis affaldssystemet har låse, skal låsecylinder smøres med Ruko låsespray.
- Skader på støjisolering (versionen til glas) skal repareres.
- Følgende elementer tjekkes i forhold til skader, slid, rust og andre forandringer:
 - Løfteøjer
 - Indvendig løftebom
 - Hængsler
 - Bundkegle
 - Bolte
 - Svejsede forbindelser

joca tilbyder serviceaftale af iglo.

5. RENGØRING

Rengøring hver 6. måned:

- Rengør indkast med mild sæbeopløsning så håndtag og øvrige berøringspunkter fremstår rene og brugsvenlige.

Rengøring hver 12. måned:

- Rengør det komplette affaldssystem udvendigt og indvendigt, eventuelt i forbindelse med et teknisk eftersyn.

Rengøringsintervallet bør tilpasses lokale forhold.

joca tilbyder rengøring af iglo.



6. HENSIGTSMÆSSIG BRUG

Gældende for alle iglo-affaldssystemer er, at den efterfølgende tømning skal overholde følgende:

- Det udstyr, der anvendes til løft af affaldssystemet, skal leve op til de nationale regler.
- Et affaldssystem må ikke løftes, hvis der befinder sig en person inden for kranens arbejdsområde.
- Et affaldssystem må kun løftes, når det er forsvarligt fastgjort til løfteudstyret. Følg instruktionerne fra tømningssystemet og fra løfteudstyret.
- I tilfælde af, at dele på affaldssystemet går i stykker, skal affaldssystemet tages ud af drift.
- Affaldssystemet må kun løftes vertikalt.
- Sikkerhedsudstyr til det personale, der udfører tømningen af affaldssystemet, skal være defineret af den pågældende renovationsvirksomhed.

7. UHENSIGTSMÆSSIG BRUG

- Affaldssystemet må ikke løftes diagonalt.
- Affaldssystemet må ikke tabes.
- Den anbefalede maksimale løftehastighed er 0,5/2,0 m/sek.
- Det skal undgås at affaldssystemet kommer i pendulbevægelse og at den bliver slået ind i andre objekter.
- Ingen mennesker må løftes sammen med affaldssystemet.
- Der må ikke ændres på affaldssystemet.

8. HENVISNINGER

Leverandør: joca trading a/s, Industrivej 8, 7830 Vinderup, CVR: 18660830.

Senest opdateret version findes på joca.dk under produktet.