



Datablad

MolokClassic® 800 liter

MolokClassic® 800 liter er velegnet til indsamling af organisk affald, glas eller blandet affald.

Dimensioner og materialer

Volume	800 liter
Højde	2700 mm, 1500 mm er installeret under jorden
Diameter	750 mm
Brøndens materiale	HD Polyethylene
Låg og indkastlåg	HD Polyethylene
Løftesæk	Polypropylene
Forstærket løftesæk	Polyethylene + PVC

En rotationsstøbt brønd er 100 % vandtæt. Indkasthullet befinder sig ca. 1,1 meter over jordoverfladen. SWL fremgår af løftesækken og inderbeholderen.

Løftesæk

Løftesækken er lavet af stærkt vævet polypropylene. På toppen af løftesækken er der en aluminiumsløftering. Et quick løftesystem eller tre løftestropper er påmonteret løfteringen. Lukkemechanismen befinder sig i bunden af løftesækken. SWL ved en 800 liter løftesæk er 800 kg.

BioSystem (inderbeholder)

På toppen af inderbeholderen er der monteret en aluminiumsløftering. Et quick løftesystem eller løfteåg er påmonteret løfteringen. Lukkemechanismen befinder sig i bunden af inderbeholderen. Inderbeholderens kapacitet er 500 liter, SWL 400 kg.

Tilbehør

Hængsel til Quick system

Løftesæk (standard)

Forstærket løftesæk

BioSystem inderbeholder 500 liter

Lås til indkastlåg

Lås til låg

Standard

Molok®-Deep Collection System overholder kravene fra EN13071-standarden.

Molok®-løftesæk er testet i forhold til ISO 21898-standarden.

Låg alternativer

Standard låg, max diameter indkasthul = 250 mm

Parklåg

Beklædningsalternativer

Komposit beklædning

Beklædning i rustfrit stål

Perforeret aluminiums- eller stålbeklædning

Malet aluminium (plade)

Aluminiumsprofiler (natur eller RAL)

