



Industrivej 8 | 7830 Vinderup | T 97 44 36 66

joca@joca.dk | joca.dk

CVR 18 66 08 30

2SIDE SYSTEM

2-KROG

TØMNINGSVEJLEDNING



VERSION 1:2025

TRIN FOR TRIN

Læs denne manual grundigt før tømning af 2SIDE SYSTEM affaldscontainere. Brug altid sund fornuft og forsigtighed ved tømning af affaldscontainere. Vær opmærksom på arbejdssikkerheden; gå ikke under den hængende beholder og hold sikkerhedsafstand til kranens arbejdsområde.

joca anbefaler tømning af 2SIDE SYSTEM 2-krogssystem med Gejo08 aggregat for 2-krogs parallel.

OBS

1. Beholderen må kun løftes og sænkes lodret.
2. Beholderen må ikke tabes.
3. Den maksimale løfthastighed er 1,0 m/sek.
4. Det skal undgås at beholderen kommer i pendulbevægelse og at den bliver slået ind i andre objekter.
5. Beholderen må ikke slås ind i tømningssbilen.
6. Ingen mennesker må løftes sammen med beholderen.

TØMNING

- ✓ Ved tømning anhugges i begge løfteøjer. Den faste krog fra kranen anhugges i det løfteøje, der er centreret over låget (løfteøje 1). Den bevægelige krog på kranen anhugges i det løfteøje, der ikke er centreret (løfteøje 2).

OBS: der er ca. 43 cm vandring på løfteøje 1 inden beholderen løftes. Løfteøje 2 må ikke hæves før beholderen er over lastbilens lad.

- ✓ Låg og beholder hejses ind over tømningssbilen og løfteøje 2 hejses op. Herved åbner bundlugerne og affaldet falder ud.
- ✓ Når løfteøje 2 herefter sænkes igen, lukker bundlugerne og beholderen kan sættes tilbage på plads i den nedgravede yderbeholder.
- ✓ Der afkroges og tømningen er afsluttet.

