



Industrivej 8 | 7830 Vinderup | T 97 44 36 66

joca@joca.dk | joca.dk

CVR 18 66 08 30

# DATACHIP

## TCN-S-X (HDX SPOLE CHIP)

### ANVENDELSE

Datachippen anvendes til standard affaldsbeholdere i plast, jf. EN 840. Chippen placeres i chipnest, som oftest er placeret under beholderens gribekant.

### KODNING

- ✓ I overensstemmelse med DIN 30745, EN 14803
- ✓ Transmissions princip: HDX
- ✓ Frekvens: 134,2 kHz
- ✓ Hukommelse: 128 bit, read only

### LÆSEAFSTAND

- ✓ Op til 45 cm afhængig af antenntype
- ✓ EMC: Programmeret kode er ikke påvirket af normal elektro magnetisk interferens eller røntgen
- ✓ Signal Penetration Transponder kan aflæses gennem stort set alle ikke-metalliske materialer

### TEKNISK INFORMATION

- ✓ Materiale: PA6, potting PUR
- ✓ Opbevarings- og arbejdstemperatur: -40° til +85° C
- ✓ Farve: rød
- ✓ Tæthedsklasse: IP 67
- ✓ Mekanisk holdbarhed: vibrationer ifølge IEC 68.2.6 [10 g, 10 to 2000 Hz, 3 axis, 2,5 h]
- ✓ Mekanisk holdbarhed: stød ifølge IEC 68.2.29 [40 g, 18 ms, 6 axis, 2000 times]
- ✓ Monteringsmetode: montering via kraft



### DIMENSIONER

Diameter .....	<b>30 mm</b>
Højde .....	<b>15 mm</b>
Vægt .....	<b>6,4 g.</b>