



Datablad

MolokClassic® 1,3 m³

MolokClassic® 1,3 m³ er velegnet til indsamling af organisk affald, glas og metal.

Dimensioner og materialer

Volume	1,3 m ³
Højde	2700 mm, 1500 mm er installeret under jorden
Diameter	900 mm
Brøndens materiale	HD Polyethylene
Låg og indkastlåg	HD Polyethylene
Løftesæk	Polypropylene
Forstærket løftesæk	Polyethylene + PVC

En rotationsstøbt brønd er 100 % vandtæt. Indkasthullet befinder sig ca. 1,1 meter over jordoverfladen. SWL fremgår af løftesækken og inderbeholderen.

Løftesæk

Løftesækken er lavet af stærkt vævet polypropylene. På toppen af løftesækken er der en aluminiumsløftering. Et quick løftesystem eller løfteåg er påmonteret løfteringen. Lukkemekanismen befinder sig i bunden af løftesækken. SWL ved en 1,3m³ løftesæk er 1000 kg.

BioSystem

Inderbeholderen er lavet af HD Polyethylene. På toppen af inderbeholderen er der en aluminiumsløftering. Et quick løftesystem eller løfteåg er påmonteret løfteringen. Lukkemekanismen befinder sig i bunden af inderbeholderen. Inderbeholderens kapacitet er 800 liter, SWL 400 kg.

Tilbehør

Quick system (standard)

Hængsel til Quick system

Løftesæk (standard)

Forstærket løftesæk

BioSystem inderbeholder 800 liter

Magnetbeslag til indkastlåget

Lås til indkastlåg

Lås til låg

Standard

Molok®-Deep Collection System overholder kravene fra EN13071-standarden.

Molok®-løftesæk er testet i forhold til ISO 21898-standarden.

Låg alternativer

Standard låg, indkasthul max diameter 310 mm

Parklåg

Beklædningsalternativer

Komposit beklædning

Beklædning i rustfrit stål

Perforeret aluminiums- eller stålbeklædning

Malet aluminium (plade)

Aluminiumsprofiler (natur eller RAL)

