



Tømningsvejledning

Antwerp affaldscontainere 1-krog

Læs denne manual grundigt før tømning af Antwerp affaldscontainere. Brug altid sund fornuft og forsigtighed ved tømning af nedgravede affaldscontainere. Vær opmærksom på arbejdssikkerheden; gå ikke under den hængende beholder og hold sikkerhedsafstand til kranens arbejdsområde.

joca anbefaler tømning med 1,2 meter kæde og krankrog.

OBS

1. Beholderen må kun løftes lodret.
2. Beholderen må ikke tabes.
3. Når beholderen er i kontakt med sikkerhedssystemet, er den maksimale løftehastighed 0,5 m/sek. Derudover er den maksimale løftehastighed 2,0 m/sek. *(0,5 m/sek. svarer til, at beholderen løftes fri af sikkerhedshegnet på min. 6 sekunder.)*
4. Beholderen må ikke rotere rundt om sin vertikale akse, når den er i kontakt med sikkerhedssystemet.
5. Det skal undgås at beholderen kommer i pendulbevægelse og at den bliver slået ind i andre objekter.
6. Ingen mennesker må løftes sammen med beholderen.



TØMNING

1. Der anhugges i løfteøjet i toppen af indkastsøjlen. Vi anbefaler, at der bruges kædeled mellem kran og løfteøje for at undgå vrid i løftekonstruktionen. Der må ikke anvendes hydraulisk rotator.
2. Platform med indkastsøjle og løftesæk/inderbeholder hejses op, indtil denne er fri af beholderen. Sikkerhedshegnet rejses automatisk.

OBS: ved **løftesæk**, gå til punkt 3; ved **inderbeholder** gå til punkt 6.

Løftesæk

3. Rebet på løftesækken tages ud af sikkerhedsbøjlen, der er placeret øverst på lukkesystemet. Modhagerne i slidsen holder rebet på plads indtil løftesækken er inde over ladet.
4. Når platformen er hejst ind over ladet, udløses rebet med et ryk og affaldet glider ud af løftesækken.
5. Herefter sænkes platformen tilbage over brønd og sikkerhedshegn. Inden den sænkes på plads, strammes rebet til og sættes igen fast i både slids og sikkerhedsbøjle, resten af rebet rinkes op og bindes i lærredstroppe lige over lukkemekanismen.

Inderbeholder

6. Inderbeholderen hejses op indtil den er fri af brønden og rebet bindes fri af lærredstroppe på inderbeholderen.
7. Når inderbeholderen er hejst ind over bilens lad, udløses rebet med et ryk, hvorved sikkerhedssplitten ryger ud og lukkebeslaget åbnes. Affaldet glider nu ud af inderbeholderen.
8. Herefter styres inderbeholderen med kranen, således bundlugen sættes på kanten af tømningstilens lad og beholderen sænkes i roligt tempo, så bundlugen lukkes til. Lukkesystemet klikker nu ind i lukket position.
9. Inderbeholderen hejses ned til brønden, hvor sikkerhedssplitten sættes på plads, rebet strammes til og sættes igen fast i både slids og sikkerhedsbøjle. Til sidst rinkes resten af rebet op og bindes i lærredstroppe lige over lukkesystemet.



Afslut

10. Før platformen sænkes helt ned, kontrolleres det at platformens fire ben passe på sikkerhedshegnets hjørnebeslag. Det skal sikres, at platformen sænkes lodret, så hegnets fire sider sænkes på plads samtidig.
11. Platformen sænkes det sidste stykket på plads i brønden.
12. Der afkroges og tømningen er afsluttet.