



Datablad

Molok®Domino Plus 3 m³

Velegnet til

Molok®Domino Plus 3 m³ er velegnet til indsamling af alle fraktioner. Containeren kan deles i op til tre rum.

Dimensioner og materialer

Volume	3 m ³
Højde	1700 mm, 500 mm er installeret under jorden
Diameter	1600 x 1600 mm
Brøndens materiale	HD Polyethylene
Låg og indkastlåg	HD Polyethylene
Løftesæk	Polypropylene
Forstærket løftesæk	Polyethylene + PVC

En rotationsstøbt brønd er 100 % vandtæt. Indkasthullet befinder sig ca. 1,1 meter over jordoverfladen. Løftesækken er lavet af stærkt vævet polypropylene. SWL fremgår af sækken. På toppen af løftesækken er der en aluminiumsløftering. Et quick løftesystem er påmonteret løfteringen. Lukkemechanismen befinder sig i bunden af sækken. SWL ved en 3 m³ løftesæk er 1250 kg.

Tilbehør

Quick løftesystem (standard)
Hængsel til Quick system 1/1
Løftesæk (standard) 1/1, 2/3, 1/2
Forstærket løftesæk 1/1, 2/3, 1/2
Lås til indkastlåg

Standard

Molok®-Deep Collection System overholder kravene fra EN13071-standarden.
Molok®-løftesæk er testet i forhold til ISO 21898-standarden.

Låg alternativer

Standard låg 1/1, 1/2
Standard låg med indkast 1/1

Beklædningsalternativer

Komposit beklædning (7 nuancer)
Genbrugsplast
Perforeret aluminiums- eller stålbeklædning
Malet aluminium (RAL toner)

Opdelingsmuligheder

1/1 (3000 liter)
1/2 + 1/2 (1500 liter + 1500 liter)
2/3 + 1/3 (2,2 m³ + 500 liter*)

*Med BinSystem 500 D top